



MYS 351 – INFINITY®

BARELLA MULTILIVELLO PER AMBULANZA



La MYS 351 Infinity® è una barella biarticolata per il trasporto dei pazienti, con sistema indipendente di retrazione delle gambe, destinata ai veicoli di soccorso e alle emergenze sanitarie. È progettata per ridurre lo sforzo dell'operatore durante il carico e lo scarico dall'ambulanza. La struttura della barella e delle gambe è in duralluminio ad alta resistenza, con un design specifico per sostenere carichi elevati. Il piano in polimero rinforzato permette le posizioni Fowler, Semi-Fowler, seduta, flessione delle gambe e Trendelenburg. Il piano è predisposto per la RCP (rianimazione cardiopolmonare) e l'uso del DAE (defibrillatore automatico esterno). Prevede tre altezze: bassa con gambe retratte, alta con gambe estese e intermedia (multilivello), per la sistemazione e l'assistenza del paziente.

CARATTERISTICHE

Telaio in duralluminio ad alta resistenza
 Schienale regolabile in 6 posizioni
 Blocchi di sicurezza contro lo sgancio accidentale
 3 Livelli regolabili di altezza di carico
 4 Ruote con freni e sistema Stop-Turning
 Maniglie laterali retrattili con doppio bloccaggio
 Sistema indipendente di retrazione delle gambe
 Piano rigido in polimero per l'esecuzione della RCP
 Adesivo riflettente laterale per visibilità notturna
 Maniglie di trasporto alle due estremità, integrate nel piano
 Garanzia di 2 anni contro i difetti di fabbricazione

ACCESSORI INCLUSI

1 Materasso in schiuma flessibile, completamente sigillato e impermeabile
 1 Cintura di sicurezza automobilistica a 4 punti per torace e spalle
 2 Cinture di sicurezza automobilistiche a 2 punti per addome e gambe
 1 Sistema di fissaggio testato e approvato al Crash Test 10G
 1 Sistema di elevazione delle gambe del paziente (Trendelenburg)

DATI TECNICI

Lunghezza del piano: 1890 mm
 Lunghezza totale: 2090 mm ~ 2250 mm¹
 Larghezza del piano: 490 mm
 Larghezza totale: 650 mm
 Lunghezza del materasso: 1890 mm
 Larghezza del materasso: 490 mm
 Peso netto: 54 kg
 Portata massima: 300 kg
 Diametro delle ruote: ø200 mm
 Altezza di carico: 550 mm ~ 740 mm²
 Lunghezza delle maniglie laterali: 612 mm
 (Con accessorio bariatrico 645 mm)
 Altezza delle maniglie laterali: 215 mm
 (Con accessorio bariatrico 235 mm)

ACCESSORI OPTIONAL

Supporto per flebo e sangue (Rif.: SSS 900)
 Supporto per bombola di ossigeno (Rif.: SCS 910)
 Supporto per monitor (Rif.: SMS 940)
 Maniglie laterali per il trasporto bariatrico

NORME / CERTIFICAZIONI

Norma AMD 004
 DIN EN 1865
 BS EN 1789
 ABNT NBR 14.561
 Crash-Test 10G
 Certificazione CE (dispositivo medico di classe I)
 ai sensi del Regolamento (EU) 2017/745 (MDR)
 Registrazione Anvisa n. 80438490002
 AFE Anvisa - 8043849

¹ La lunghezza della barella in posizione «chiusa» può variare in base all'altezza necessaria per adattarla al veicolo cui è destinata.

² L'altezza di carico della barella va considerata in funzione dell'altezza del piano di carico dell'ambulanza cui è destinata.

Me Service S.r.l.

Corso Allamano 13-15 - 10095 Grugliasco (TO)

Tel. +39 345 911 6181 / 011.020.2038

info@meservice.it / www.meservice.it